

SỞ Y TẾ TP.HCM  
BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG

Số: 245/TB-BVTMH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2026

## THÔNG BÁO

### V/v mời báo giá dự toán “Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện”

Bệnh viện Tai Mũi Họng đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện” (theo mẫu đính kèm - Phụ lục 1):

Bệnh viện kính mời các Quý Công ty có năng lực quan tâm gửi đến Bệnh viện chúng tôi bảng báo giá theo danh mục để Bệnh viện làm giá dự toán thực hiện gói thầu này theo đúng quy định.

- Thời gian thực hiện: từ ngày phát hành thông báo đến ngày 26/4/2026.

- Địa điểm thực hiện: 114-116-118 Trần Quốc Thảo, Phường Xuân Hòa, TP. HCM.

- Lưu ý:

+ Bảng báo giá cần ký tên đóng dấu xác nhận của Quý Công ty, để vào bao thư dán kín

+ Ngoài bao thư ghi rõ tên Quý Công ty, người liên hệ và ghi thêm “Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện”.

+ Gửi qua văn thư (bảo vệ cổng số 4).

Mọi chi tiết xin liên lạc về Phòng Hành chính Quản trị, số 155B Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, TP.HCM (điện thoại: 028. 3931 7381).

Rất mong được sự quan tâm của Quý Công ty.

Trân trọng. /s/

#### Nơi nhận:

- Các công ty có năng lực phù hợp;
- P. QLCL (để kiểm duyệt);
- P. CNTT (đăng tải website BV);
- Lưu: VT, “HCQT (NĐM/02b) PTHA”.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Khru Minh Thái



## PHỤ LỤC 1


### NỘI DUNG MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số: 245/TB-BVTMH ngày 19 tháng 4 năm 2026)

STT	Tên thiết bị, vật tư đi kèm	Đặc tính kỹ thuật	Đvt	Số lượng
1	Cáp CXV 1x120mm <sup>2</sup>	- Cấu tạo: ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC - Điện áp định mức: 0.6/1kV - Tiêu chuẩn: TCVN 6612 / IEC 60228, TCVN 5935-1 / IEC 60502	m	120,0
2	Cáp CXV 1x35mm <sup>2</sup>	- Cấu tạo: ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC - Điện áp định mức: 0.6/1kV - Tiêu chuẩn: TCVN 6612 / IEC 60228, TCVN 5935-1 / IEC 60502	m	365,0
3	Cáp CV 70mm <sup>2</sup>	- Cấu tạo: ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC - Điện áp định mức: 0.6/1kV - Tiêu chuẩn: TCVN 6612 / IEC 60228, TCVN 5935-1 / IEC 60502	m	30,0
4	Cáp CV 16mm <sup>2</sup>	- Cấu tạo: ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC - Điện áp định mức: 0.6/1kV - Tiêu chuẩn: TCVN 6612 / IEC 60228, TCVN 5935-1 / IEC 60502	m	89,0
5	Máng cáp 100x50mm, sơn tĩnh điện	- Kích thước: Chiều rộng 100mm, chiều cao 50mm - Vật liệu: Thép tấm, tôn kẽm, tôn đen được sơn tĩnh điện	m	15,0
6	Tủ điện trong nhà 800xH1100xD300xT1,5mm sơn tĩnh điện 2 lớp cửa	- Kích thước: 800xH1100xD300xT1,5mm - Số lớp cửa: 2 lớp cửa (Cửa ngoài che chắn, cửa trong bảo vệ thiết bị, tăng an toàn) - Vật liệu: Thép tấm (Tôn) sơn tĩnh điện, chống gỉ sét	tủ	1,0
7	Đèn báo pha (màu đỏ)	- Loại bóng: LED tích hợp - Điện áp: 220VAC - Màu sắc: đỏ	bộ	1,0
8	Đèn báo pha (màu vàng)	- Loại bóng: LED tích hợp - Điện áp: 220VAC - Màu sắc: vàng	bộ	1,0
9	Đèn báo pha (màu xanh)	- Loại bóng: LED tích hợp - Điện áp: 220VAC - Màu sắc: xanh	bộ	1,0
10	Cầu chì 2A + đế	- Dòng điện định mức: 2A - Điện áp định mức: 250VAC	bộ	3,0
11	Đồng hồ đo đa chức năng	- Chức năng đo: Điện áp (V), Dòng điện (A), Tần số (Hz), Hệ số công suất (Pf), Công suất tác dụng (kW), Công suất phản	cái	1,0

		kháng (kVAr), Công suất biểu kiến (kVA), Điện năng (kWh, kVAh, kVArh) - Màn hình: LCD - Nguồn cấp: 250 VAC		
12	MCCB 3P 250A 25kA	- Cầu dao tự động 3 cực – MCCB 3P - Dòng điện định mức (A): 250A - Điện áp định mức (V): 415VAC - Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch - Có 3 trạng thái nhận biết: Đóng điện-Tắt điện-Ngắn mạch - Tính năng kỹ thuật tương đương nhãn hiệu schneider	cái	1,0
13	MCCB 3P 100A 15kA	- Cầu dao tự động 3 cực – MCCB 3P - Dòng điện định mức (A): 100A - Điện áp định mức (V): 415VAC - Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch - Có 3 trạng thái nhận biết: Đóng điện-Tắt điện-Ngắn mạch - Tính năng kỹ thuật tương đương nhãn hiệu schneider	cái	1,0
14	MCCB 3P 80A 15kA	- Cầu dao tự động 3 cực – MCCB 3P - Dòng điện định mức (A): 80A - Điện áp định mức (V): 415VAC - Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch - Có 3 trạng thái nhận biết: Đóng điện-Tắt điện-Ngắn mạch - Tính năng kỹ thuật tương đương nhãn hiệu schneider	cái	1,0
15	MCB 2P 20A 10kA	- Cầu dao tự động 2 cực – MCB 2P - Dòng điện định mức (A): 20A - Điện áp định mức (V): 240VAC - Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch - Có 3 trạng thái nhận biết: Đóng điện-Tắt điện-Ngắn mạch - Tính năng kỹ thuật tương đương nhãn hiệu schneider	cái	3,0
16	MCB 1P 16A 16kA	- Cầu dao tự động 1 cực – MCB 2P - Dòng điện định mức (A): 16A - Điện áp định mức (V): 240VAC - Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch - Có 3 trạng thái nhận biết: Đóng điện-Tắt điện-Ngắn mạch - Tính năng kỹ thuật tương đương nhãn hiệu schneider	cái	3,0
17	RCBO-2P-20A-30mA-6KA	- Cầu dao chống dòng rò tự động 2 cực – RCBO 2P - Dòng điện định mức (A): 20A - Điện áp định mức (V): 240VAC - Tự động bảo vệ quá tải, ngắn mạch, rò điện (chống giật) - Dòng rò: 30mA - Có 3 trạng thái nhận biết: Đóng điện-Tắt điện-Ngắn mạch	cái	2,0

		- Tính năng kỹ thuật tương đương nhãn hiệu schneider		
18	Busbar (Thanh dẫn -Tủ điện DB-CDHA)	- Vật liệu: Đồng thanh - Bề mặt tiếp xúc: bọc ống gen khô nhiệt	bộ	1,0
19	MCCB 3P 250A 36kA	- Cầu dao tự động 3 cực – MCCB 3P - Dòng điện định mức (A): 250A - Điện áp định mức (V): 415VAC - Tự động bảo vệ quá tải và ngắn mạch - Có 3 trạng thái nhận biết: Đóng điện-Tắt điện-Ngắn mạch - Tính năng kỹ thuật tương đương nhãn hiệu schneider	cái	1,0
20	Busbar (Thanh dẫn- Tủ điện MSB)	- Vật liệu: Đồng thanh - Bề mặt tiếp xúc: bọc ống gen khô nhiệt	bộ	1,0
21	Máy lạnh treo tường công suất 2.0 HP	- Máy lạnh 1 chiều, loại treo tường - Có tấm lọc Enzyme Blue và Apatit Titan khử mùi, khử khuẩn - Dàn tản nhiệt bằng đồng, có cánh tản nhiệt được phủ lớp nhựa acrylic chống mưa axit và muối - Nguồn điện 1 pha, 220~240V, 50Hz - Môi chất lạnh: Gas R32 - Công suất lạnh: ~ 17100 (Btu/h) / 5,02 (kW) - Lưu lượng gió ở dàn lạnh cao nhất (m3/phút): ~ 18,1 - Độ ồn ở dàn lạnh lớn nhất (dB(A)): ≤ 45 - Kèm theo bộ điều khiển không dây - Tính năng kỹ thuật tương đương nhãn hiệu Daikin	bộ	3,0
22	Máy lạnh treo tường công suất 1.5 HP	- Máy lạnh 1 chiều, loại treo tường - Có tấm lọc Enzyme Blue và Apatit Titan khử mùi, khử khuẩn - Dàn tản nhiệt bằng đồng, có cánh tản nhiệt được phủ lớp nhựa acrylic chống mưa axit và muối - Nguồn điện 1 pha, 220~240V, 50Hz - Môi chất lạnh: Gas R32 - Công suất lạnh: ~ 11100 (Btu/h) / 3,26 (kW) - Lưu lượng gió ở dàn lạnh cao nhất (m3/phút): ~ 18,1 - Độ ồn ở dàn lạnh lớn nhất (dB(A)): ≤ 45 - Kèm theo bộ điều khiển không dây - Tính năng kỹ thuật tương đương nhãn hiệu Daikin	bộ	2,0
23	Máy lạnh treo tường công suất 1.0 HP	- Máy lạnh 1 chiều, loại treo tường - Có tấm lọc Enzyme Blue và Apatit Titan khử mùi, khử khuẩn - Dàn tản nhiệt bằng đồng, có cánh tản nhiệt được phủ lớp nhựa acrylic chống mưa axit và muối - Nguồn điện 1 pha, 220~240V, 50Hz	bộ	1,0



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Môi chất lạnh: Gas R32</li><li>- Công suất lạnh: ~ 9300 (Btu/h) / 2,5 (kW)</li><li>- Lưu lượng gió ở dàn lạnh cao nhất (m<sup>3</sup>/phút): ~ 18,1</li><li>- Độ ồn ở dàn lạnh lớn nhất (dB(A)): ≤ 45</li><li>- Kèm theo bộ điều khiển không dây</li><li>- Tính năng kỹ thuật tương đương nhãn hiệu Daikin</li></ul>		
--	--	--	--	--

